



**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI  
PER IMPIEGHI GRAVOSI DA 1½" 2955B2**

**Serie 2955**

## LA PRODUTTIVITÀ È DI SERIE CON L'AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DELLA SERIE 2955

### Avvitatore pneumatico ad impulsi per impieghi gravosi da 1½" 2955B2

Vi presentiamo la serie 2955 di Ingersoll Rand®. Questo potente e innovativo avvitatore ad impulsi da 1½" con attacco quadro offre la massima durata ad un valore economico senza pari. La serie 2955 offre una coppia in svitatura max. leader nel settore di 6.100 Nm, alimentata dalla massa battente Twin Hammer Ingersoll Rand forgiata a caldo.



**Attrezzature pesanti**



**Petrolio e gas**



**Attrezzatura da miniera**



**Fonderie**

Coppia in svitatura max. di 6.100 Nm alimentata dalla massa battente Twin Hammer Ingersoll Rand forgiata a caldo



La cassa martello e le piastre terminali in acciaio, nonché l'impugnatura e l'alloggiamento motore in alluminio offrono una durata senza pari anche nelle applicazioni più impegnative

La posizione completamente regolabile a 360° dell'impugnatura ausiliaria consente di configurare l'utensile in base alle esigenze dell'operatore o dell'applicazione



Assemblato nella nostra sede di Southern Pines, NC con componenti di produzione nazionale e internazionale



La serie 2955 viene fornita di serie con una garanzia di un anno

#### AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI PER IMPIEGHI GRAVOSI DA 1½"

Modello	Dimensioni attacco (tipo)	Coppia in avvitatura Nm	Coppia in svitatura Nm	Velocità a vuoto (giri/min.)	Colpi/min	Peso kg	Lunghezza mm	Livello di rumorosità dB(A)	Vibrazioni** m/s <sup>2</sup> / K
2955B2	1½" (quadro, anello/foro passante)	6.100	6.100	3.300	700	16	419	103,3	18 / 4

\* ISO 15744

\*\* ISO 28927