



**LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA PARA
SERVICIO PESADO DE 1½" 2955B2**
2955 Series

CONVIERTA LA PRODUCTIVIDAD EN LO COTIDIANO LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 2955 SERIES

2955B2: Llave de impacto neumática para servicio pesado de 1½"

Le presentamos la gama 2955 Series de Ingersoll Rand®. Esta potente e innovadora llave de impacto con cuadradillo de 1½" proporciona durabilidad con una relación calidad-precio inigualable. La llave 2955 Series proporciona un par de aflojado máximo de 6.100 Nm, superior a cualquiera de la competencia, propulsada por el mecanismo de impacto de doble martillo forjado en caliente ajustado con precisión de Ingersoll Rand.



Equipos pesados



Petróleo y gas



Equipos para minería



Fundiciones

Par de aflojado máximo de 6.100 Nm, propulsados por el mecanismo de impacto de doble martillo forjado en caliente ajustado con precisión de Ingersoll Rand.



Su carcasa delantera y sus tapas del motor de acero, junto con la carcasa del motor y el asa de aluminio, proporcionan una durabilidad inigualable en las aplicaciones más exigentes.

Posición de la empuñadura auxiliar totalmente ajustable 360° que permite configurar la herramienta en función del usuario o de la aplicación.



Ensambladas con orgullo en nuestras instalaciones de Southern Pines, Carolina del Norte (EE. UU.), con componentes nacionales e internacionales.



La 2955 Series incluye una garantía de fabricación de 1 año.

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA PARA SERVICIO PESADO DE 1½"

Modelo	Tamaño de cuadradillo (tipo)	Par de apriete (Nm)	Par de aflojado (Nm)	Velocidad en vacío (r.p.m.)	Impactos/ minuto	Peso kg	Longitud mm	Nivel sonoro dB(A)	Vibraciones** m/s ² /K
2955B2	1½" (cuadradillo, anillo/orificio pasante)	6.100	6.100	3.300	700	16	419	103,3	18/4

*ISO 15744
**ISO 28927