



*Impactool™ in linea ed a Pistola da 1"*  
*Serie 2850MAX & 2175MAX*



2175MAX



2850MAX-6

**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

# Potenti senza essere pesanti

## Impactool™ Ingersoll Rand serie 2850MAX e 2175MAX

Con una coppia rispettivamente di 2.850 Nm e 2.715 Nm, il nuovo 2850MAX in linea con impugnatura a D da 1" e il nuovo 2175MAX a Pistola da 1" di Ingersoll Rand sono i nostri avvitatori da 1" migliori: con la loro potenza estrema e la durata di cui hai bisogno, garantiscono risultati a lungo termine. Questi Impactool™ sono solidi e leggeri e fanno tutto il lavoro che gli altri avvitatori non riescono ad affrontare. Con il loro corpo d'acciaio, il meccanismo a impulsi lavorato per la precisione e il potente motore, i modelli 2850MAX e 2175MAX sono sufficientemente solidi da sostenere il DURO LAVORO di ogni giorno, senza perdere la propria potenza nel tempo. Nonostante tutto quell'acciaio e le alte prestazioni, il 2850MAX e il 2175MAX sono comunque più leggeri del 25% dei principali avvitatori da 1" del settore, perciò sono facili da maneggiare e comportano minore fatica. Non importa quanto sia duro il tuo lavoro, puoi andare avanti senza ostacoli con i modelli 2850MAX e 2175MAX.



Sostituzione pneumatici e mezzi pesanti



Manutenzione industriale



Attrezzature pesanti



Riparazione veicoli

### Caratteristiche dell'utensile

#### ERGONOMIA

Con un peso di 9,8 kg (8,2 kg per il 2175MAX), sono più leggeri degli avvitatori da 1" principali nel settore del 25%

#### CONTROLLO

L'impugnatura laterale è regolabile a 360°, con una rotazione completa attorno all'utensile a seconda delle necessità

#### POTENZA

Il meccanismo a impulsi di acciaio solido offre 2.850 Nm di coppia

#### AFFIDABILITÀ

Il design ad alta ingegneria ti garantisce la potenza di cui hai bisogno per tutto il ciclo di vita dell'utensile

#### ESTENSIONE

L'albero prolungato da 6" aumenta l'accessibilità nei punti più difficili da raggiungere (2850MAX-6 E 2175MAX-6)

Opzione standard per albero disponibile, (2850MAX)



#### ACCESSIBILITÀ

Il collegamento con tubo flessibile impedisce ai cavi di intrecciarsi, per permetterti di muoverti liberamente mentre lavori



#### LONGEVITÀ

L'alloggiamento resistente alle sostanze chimiche e il design del corpo in acciaio sono in grado di resistere agli impatti e alle condizioni di lavoro più dure



### Specifiche

Avvitatori a impulso serie 2850MAX & 2175MAX da 1"									
Modello & CCN	Dimensioni e tipo di attacco	Massima coppia in inversione Nm	Massima coppia in avanzamento Nm	Colpi/min	Velocità a vuoto (giri/min)	Peso kg	Lunghezza mm	Livello di rumorosità dB(A)* Pressione/Potenza	Vibrazioni m/s <sup>2</sup> / K**
2850MAX	1" - corto	2.850	2.715	770	5.500	8,8	334	96,7/107,7	12,6 / 3,6
2850MAX-6	1" - 6 pollici	2.850	2.715	770	5.500	9,8	486	96,7/107,7	10,3 / 1,9
2175MAX	1" - corto	2.715	2.580	740	4.500	8,2	254	101,5/112,5	11,8 / 3,6
2175MAX-6	1" - 6 pollici	2.715	2.580	740	4.500	9,1	406	101,5/112,5	11,2 / 3,4

\* ISO15744

\*\* ISO28927 — misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/incertezza della misurazione



irtools.com/2850MAX  
REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti confortevoli, sostenibili ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell'aria ed il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda dal valore di 14 miliardi di dollari i cui obiettivi sono un mondo all'insegna del progresso sostenibile e il conseguimento di risultati duraturi.